

TANDEM NH



MOTOPOMPA CON SISTEMA COMBINATO A MEDIA E ALTA PRESSIONE

SISTEMA COPERTO DA BREVETTO N°202019000001665

MOTORE: bicilindrico benzina dotato di acceleratore automatico

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ALTA PRESSIONE (H)

- Erogazione 30 litri al minuto a 110 bar
- Pressione massima 160 bar
- 1 Naspo in lega leggera ad alimentazione assiale dotato di tubo speciale R1 10x17
- 1 Lancia alta pressione FIREBLOCK®
- Sistema di miscelazione schiumogeno regolabile da 0-0,5-1-3 fino a 6%

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI MEDIA PRESSIONE (N)

- Erogazione 120 litri al minuto a 12 bar
- Pressione massima 20 bar
- 1 mandata 1" UNI 25
- Sistema di miscelazione schiumogeno regolabile da 0-0,5-1-3 fino a 6%

Entrambe le pompe sono dotate di valvola di regolazione della pressione automatica

SISTEMI SCHIUMA

I due sistemi di miscelazione sono distinti, questo permette l'erogazione contemporanea e, o solo in alta o solo in media, della miscela schiumogenata garantendo la massima versatilità, l'utilizzo dei sistemi di miscelazione permette non solo l'uso di schiumogeni ma anche di prodotti miscelabili per svariati tipi di trattamento di antincendio, bonifica, disinfezione, disinfestazione ecc.

- Lancia super nebulizzante per penetrazione interno rovi
- Ugello nebulizzatore per incendi canne fumarie
- Lancia piercing 100 lt@min M.P
- Lancia QST 75 o 100 litri al minuto con agente tensioattivo classe A
- Idrojettore con filtro
- Altre soluzioni o accessori su richiesta

https://youtu.be/jVamN_v-Af0?list=TLGGKh2-oGUIMB8yMDA5MjAyMw

