



**ROSENFIRE**

YOUR NEXT EQUIPMENT

# SCHEDA TECNICA



## Pompa ad alta pressione WATERAX BB-4-23VX

La BB-4® è una pompa centrifuga ad alta pressione utilizzata dalle agenzie forestali per combattere gli incendi boschivi da oltre 40 anni. È stata l'arma preferita in molte operazioni di pulizia delle aree selvagge ed è particolarmente adatta per i camion antincendio di tipo 6. Disponibile in configurazioni portatili e montate su veicoli, la pompa BB-4® genera l'alta pressione necessaria per superare le sfide che si presentano su terreni difficili. Una caratteristica unica della pompa BB-4® è la testa della pompa a sgancio rapido intercambiabile con la MARK-3®. Ciò riduce notevolmente le scorte di pezzi di ricambio e consente rapidi scambi in campo.



### DISPONIBILE IN DIVERSE CONFIGURAZIONI:

- Portatile
- Montata su veicolo
- Orientamento di guida orizzontale e verticale
- Pannello di controllo montato sul motore
- Serbatoio del carburante
- Primer di scarico

### APPLICAZIONI

- Operazioni di attacco diretto contro gli incendi boschivi
- Unità slip-on
- Pompaggio del serbatoio di riserva per l'irrigazione a distanza durante le operazioni di spegnimento incendi
- Antincendio ad alta quota in zone montuose
- Pompaggio in serie su lunghe distanze
- Pompaggio parallelo per volumi maggiori

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Morsetto a sgancio rapido compatibile con MARK-3® ed estremità pompa staccabile per tempi di fermo e inventario minimi
- Esclusiva tenuta meccanica rotante anti-vesciche per prolungare la longevità dell'estremità pompa
- Cuscinetto sigillato per eliminare l'ingrassaggio dell'estremità pompa sul campo
- Gruppo di trasmissione per prestazioni affidabili e a bassa manutenzione
- Componenti della pompa in lega di alluminio e parti anodizzate per un peso più leggero e una maggiore resistenza alla corrosione
- Disponibili diversi tipi di motore
- Scelta di adescamento manuale, elettrico o di scarico
- Cavo rapido incluso su tutte le unità montate sul veicolo
- Certificazione EPA

### SPECIFICHE TECNICHE

Marca motore: Briggs & Stratton Vanguard

Modello motore: Benzina 4 tempi

#### Portata alla pressione specificata

Pressione massima: 30,3 bar

Flusso libero: 401 lpm

Prevalenza massima: 309 m

Peso: 70 – 88 kg

Flow Rate			Pressure	
US GPM	(lpm)	@	PSI	(bar)
103	(390)	@	150	(10.3)
94	(356)	@	250	(17.2)
65	(246)	@	350	(24.1)



**ROSENFIRE S.r.l.**  
 Via G. Bormioli, 3 - I-25135 BRESCIA / ITALY  
 Ph. +39 030 2548566 - Fax +39 030 2548420  
 Web www.rosenfire.it - Mail info@rosenfire.it

