

Dräger PAS® Colt Appareil respiratoire de courte durée

Combinant polyvalence, facilité d'utilisation et faisant partie des appareils respiratoires les plus modernes, le PAS® Colt de Dräger fait partie des dispositifs d'évacuation les plus avancés sur le plan technologique pour des courtes durées d'évacuation.

Jeu de brides pratique
mise en place intuitive rapide et aisée

Bouteille d'air comprimé, petite et légère
pas de charge supplémentaire pour l'intervention



Système de transport robuste

- matériau anti-statique, extrêmement flexible, robuste
 - lavable en machine
- rembourrage en mousse alvéolée fermée : repousse l'eau l'huile et les substances chimiques, résiste aux acides et aux bases
- forme stable même en cas de températures extrêmes
- grande capacité de résistance à l'usure et à la chaleur

Raccord pour adduction d'air
à utiliser en combinaison avec une alimentation en air externe (appareil à adduction d'air ou réseau d'air comprimé et en option inverseur automatique (SOV) entre alimentation externe et bouteille d'air comprimé

ST-93557-2003

Avantages

Harnais conçu de manière ergonomique

Le PAS Colt est une unité qui repose sur la hanche dont le harnais sophistiqué et distinctif conserve sa forme, ce qui rend la mise en place de l'appareil plus simple et plus rapide pour l'utilisateur. La mise en oeuvre de l'appareil est claire au premier coup d'oeil, même pour un utilisateur inexpérimenté.

Option housse de bouteille détachable

En option, une fonction unique "détachable" permet de détacher la bouteille de la ceinture. Cela rend le système idéal pour l'entrée dans un espace confiné.

Harnais lavable en machine

Le harnais du PAS Colt est lavable en machine et facile à entretenir.

Accessoires



Adduction d'air

- Evacuation
- Entrée en espaces confinés
- Adduction d'air ou évacuation sous adduction d'air
- avec des bouteilles d'air comprimé pour une durée de 10, 15 ou 20 minutes en option

Accessoires



ST-3035-2004

Inverseur automatique

Accessoire pour passer d'une alimentation en adduction d'air à une alimentation par bouteille

Produits associés



D-39880-2011

Dräger PAS® Lite

Étudié pour les applications industrielles nécessitant un appareil respiratoire résistant et facile à utiliser, l'appareil respiratoire isolant (ARI) Dräger PAS® Lite allie fiabilité, confort et performance, ainsi qu'un entretien aisé et une grande durabilité.



ST-3559-2003

Dräger PAS® Micro

Particulièrement durable, très facile à nettoyer, flexible et pourtant robuste – le Dräger PAS® Micro est simplement idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

Produits associés

ST-3560-2003



Dräger PAS® AirPack 1

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, la gamme de chariots d'air de Dräger est idéale pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée. Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant le Dräger PAS® AirPack 1.

ST-525-2006



Dräger PAS® AirPack 2

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, la gamme de chariots d'air de Dräger est idéale pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée. Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant le Dräger PAS® AirPack 2.

ST-808-2008



ABIL-R

Protection simple, mais efficace : le système d'adduction d'air comprimé ABIL-R offre une protection respiratoire confortable pour une utilisation de longue durée.

Caractéristiques techniques

	EN 137	EN 402
Dimensions mini (L x H x P)	500 x 790 x 70 mm	500 x 550 x 70 mm
Dimensions max (L x H x P)	500 x 950 x 70 mm	500 x 640 x 70 mm
Plage de températures d'utilisation	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
Poids	2000 g	2000 g
Pression d'entrée de la bouteille	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar
Pression d'entrée du répartiteur d'air comprimé	6 – 9 bar	6 – 9 bar
Pression de sortie nominale, 1er étage	7	7
Débit d'air, 1er étage	>600 l/min	>600l/min
Débit d'air, soupape à la demande	>400 l/min	>400l/min
Pression d'activation de l'alarme	55 – 60 bar*	4 – 5 bar
Puissance du signal d'alarme	>90 dBA*	>90 dBA
Fréquence du signal d'alarme	2000 – 4000 Hz*	2000 – 4000 Hz

*signal d'alarme en option pour l'appareil selon EN 402 sur ceinture

Pour vos commandes

Désignation	Conditionnement	Référence
Appareil d'évacuation (EN 402)		
pour bouteille 2 litres, 200 bar (aluminium)	1	33 52 761
pour bouteille 3 litres, 200 bar (acier)	1	33 52 744
pour bouteille 3 litres, 300 bar (composite)	1	33 52 778
PAS COLT évacuation 2L 200 bar + SOV	1	33 58 024
PAS COLT évacuation 3L 200 bar + SOV	1	33 58 023
PAS COLT évacuation 2L 300 bar + SOV	1	33 58 025
PAS COLT évacuation 2L 200 bar + adduction d'air	1	33 52 626
PAS COLT évacuation 3L 200 bar + adduction d'air	1	33 52 413
PAS COLT évacuation 2L 300 bar + adduction d'air	1	33 52 627
Appareil d'évacuation avec répartiteur d'air comprimé sur ceinture (EN 402/EN 139)		
pour bouteille 2 litres, 200 bar (aluminium)	1	33 52 626
pour bouteille 3 litres, 200 bar (acier)	1	33 52 413
pour bouteille 3 litres, 300 bar (composite)	1	33 52 627
Bouteilles d'air comprimé pour les appareils d'évacuation (indicateur de pression sur le robinet) EFV en option		
pour bouteille 2 litres, 200 bar (aluminium)	1	33 53 737
pour bouteille 3 litres, 200 bar (acier)	1	33 53 813
pour bouteille 2 litres, 300 bar (composite)	1	33 53 810
pour bouteille 3 litres, 300 bar (composite)	1	33 53 811
Appareil de protection respiratoire autonome à circuit ouvert (ARICO), courte durée (EN 137)		
pour bouteille 3 litres, 200 bar (acier)	1	33 52 634
pour bouteille 3 litres, 300 bar (composite)	1	33 52 920
pour bouteille 2 litres, 300 bar (composite)	1	33 52 635

Pour vos commandes

PAS Colt intervention 3l 200b + SOV (soupape 3338700 non incluse)	1	33 58 026
PAS Colt intervention 2l 300b +SOV (soupape 3338700 non incluse)	1	33 58 028
PAS Colt intervention 3l 300b + SOV (soupape 3338700 non incluse)	1	33 58 027
Bouteilles d'air comprimé pour les ARICO courte durée (EFV en option)		
pour bouteille 3 litres, 200 bar (acier)	1	33 53 813
pour bouteille 3 litres, 300 bar (composite)	1	33 53 811
pour bouteille 2 litres, 300 bar (composite)	1	33 53 810
Masque Panorama Nova P en surpression EPDM	1 (avec raccord encliquetable)	R 52 972
Masque Panorama Nova P silicone	1	R 53 070
Masque Panorama Nova P Triplex	1	R 52 992
Panorama Nova P PC Sideport RA	1	R 59 019
Masque FPS7730 M2-PC-CR - raccord P	1	R 56 200
Masque FPS7730 S1-PC-CR - raccord P	1	R 56 249
Masque FPS7730 L2-PC-CR - raccord P	1	R 56 300
Masque FPS7730 M2-PC-SI - raccord P	1	R 56 331
Masque FPS7730 M2-PC-S-fix - raccord P	1	R 56 309
Masque FPS7730 S1-PC-S-fix - raccord P	1	R 56 505
Masque FPS7730 L2-PC-S-fix - raccord P	1	R 56 506
Masque FPS7000 M2-PC-H - raccord P	1	R 56 423
DrägerMan soupape à la demande PSS		
N – pression normale - raccord fileté rond	1	33 50 501
A – raccord à encliqueter à pression positive	1	33 38 700
Sangle de jambe PAS Colt	1	33 53 281
Raccord pour réseau d'air	1	33 52 564
Raccord pour réseau d'air avec signal d'alarme	1	33 52 565
Inverseur automatique (SOV) PAS Dräger pour PAS Colt	1	33 54 140

Notes

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

